

2.1. Roboty rozbiórkowe.

2.1.1. Wstęp

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Swędzieniejewice, gmina Zapolice.

2.1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wg zakresu określonego poniżej:

- rozbiórka pokrycia dachowego i więźby;
- wykucie z muru elementów budowlanych – okna, drzwi;
- wyburzenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku;
- skucie glazury ze ścian i terakoty z posadzek;
- usunięcie gruzu z budynku na środki transportowe i wywóz na odl. 5 km.
- rozbiórka ocieplenia ze styropianu.

2.1.4. Wymagania dotyczące robót

Wykucie elementów budowlanych powinno być dokonane ręcznie lub przy pomocy elektronarzędzi.

Wykute elementy i rozbiórkowe materiały nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora, pozostałe materiały stanowiące elementy nieużytkowe należy usunąć z budynku i wywozić sukcesywnie w miarę postępu robót. Rozbiórkę ścian murowanych wykonuje się ręcznie. W przypadku przewracania ścian należy je odpowiednio zabezpieczyć. Podcinanie czy też podkopywanie ścian w celu ich przewracania jest zabronione.

Podczas prowadzenia robót należy uniemożliwić dostęp przypadkowych ludzi do miejsc rozbiórek. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, oraz silnego wiatru.

Miejsca prac rozbiórkowych należy trwale osłonić, np. przy zastosowaniu przeznaczonych do tego typu prac folii lub plandek.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z poleceniami Zamawiającego, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

2.1.5. Materiały – nie dotyczy

2.1.6. Sprzęt

- podręczny sprzęt typu „elektonarzędzia”
- młot wyburzeniowy hydrauliczny
- samochód samowyładowawczy

2.1.7. Transport

Prace prowadzone przy pomocy odręcznych środków transportu jak i również przy pomocy samochodów skrzyniowych.

2.1.8. Zasady BHP

- podcinanie czy też podkopywanie ścian w celu ich przewrócenia jest zabronione
- w przypadku przewracania ścian należy je odpowiednio zabezpieczyć
- bezwzględnie należy przestrzegać zasad użytkowania urządzeń podanych przez producenta
- nie wolno wykonywać żadnych prowizorycznych podłączeń urządzeń
- nie wolno zdejmować osłon z urządzeń zamontowanych przez producenta oraz urządzeń blokujących i wyłączników, wszystkie wyłączniki muszą być łatwo dostępne
- wszystkie narzędzia i urządzenia winny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem

2.1.9. Obmiar robót

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką kosztorysu ślepego oraz niniejszego opracowania : *Część I — Wymagania ogólne*

2.1.10. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji: *Część I— Wymagania ogólne*

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie szkiców pomiarów, które przedkłada Wykonawca.

2.1.11. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji: *Część I -Wymagania ogólne*

2.1.12. Przepisy związane

- BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401)
- Ogólne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313)