

2.4. Izolacja fundamentów.

2.4.1. Wstęp

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z izolacją fundamentów w ramach przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Swędzieniejewice, gmina Zapolice.

2.4.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 2.4.1.

2.4.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wg zakresu określonego poniżej:

- izolacja ław fundamentowych
- izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych
- izolacja cieplna ścian fundamentowych .

2.4.4. Wymagania dotyczące robót

Na ławach jak i na ścianach fundamentowych należy wykonać izolację poziomą dwuwarstwową z papy na lepiku oraz izolację pionową z emulsji asfaltowych i styropianu.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z poleceniami Zamawiającego, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

2.4.5. Materiały

Szacunkowe określenie materiałów:

- emulsja izolacyjna
- papa asfaltowa
- zaprawa
- styropian.

Pełny zakres materiałowy ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.4.6. Sprzęt

Szacunkowe określenie materiałów:

- wyciąg
- środek transportowy

2.4.7. Transport – według punktu 1.7.(wymagania ogólne)

2.4.8. Zasady BHP

- maszyny i urządzenia zmechanizowane mogą obsługiwać tylko przeszkoleni pracownicy, postępujący zgodnie z instrukcją obsługi
- należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie i unieruchomienie drewna podczas obróbki
- nie wolno zdejmować osłon z urządzeń zamontowanych przez producenta oraz urządzeń blokujących i wyłączników, wszystkie wyłączniki muszą być łatwo dostępne
- wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem.

2.4.6. Obmiar robót

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką kosztorysu ślepego oraz niniejszego opracowania : *Część I — Wymagania ogólne*.

2.4.7. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji: *Część I — Wymagania ogólne*

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie szkiców pomiarów, które przedkłada Wykonawca.

2.4.8. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji:

Część I - Wymagania ogólne

2.4.9. Przepisy związane

- BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401)
- Ogólne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)
- Dane użytkowane i wykonawcze producentów