

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7	Drogi podrzędne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SWĘDZIE-
JEWICE, GM. ZAPOLICE
ADRES INWESTYCJI : SWĘDZIEJEWICE, GM. ZAPOLICE. DZ. NR 121, 5/1
INWESTOR : GMINA ZAPOLICE
ADRES INWESTORA : UL. PLAC STRAŻACKI 5, 98-161 ZAPOLICE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Borkiewicz
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość zł
1	2	3	4
1	1 - 11	Budowa zjazdu i utwardzenie placu gospodarczego	
2	12 - 23	Budowa dojścia, schodów, pochylni i tarasu	
3	24 - 29	Ogrodzenie	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Budowa zjazdu i utwardzenie placu gospodarczego					
1 d.1	KNR-W 2-01 0118-04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z wywozem na odległość do 5km	m ²	190.00		
2 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI w obszarze zjazdu Krotność = 1.16	m ²	31.00		
3 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI pod utwardzenie terenu. Krotność = 1.5	m ²	159.00		
4 d.1	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Wywóz mas ziemnych z korytowania na odległość do 5km	m ³	35.00		
5 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	190.00		
6 d.1	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, warstwa gr.15 cm	m ²	30.00		
7 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z chudego betonu 6-9MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	30.00		
8 d.1	KNNR 6 0502-03	Zjazd z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	30.00		
9 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ułożone na płask z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	14.00		
10 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych	m	58.00		
11 d.1	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 15 cm	m ²	156.00		
Razem dział Budowa zjazdu i utwardzenie placu gospodarczego						
2	Budowa dojścia, schodów, pochylni i tarasu					
12 d.2	KNR-W 2-01 0118-04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z wywozem na odległość do 5km	m ²	64.00		
13 d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI pod utwardzenie terenu. Krotność = 1.5	m ²	64.00		
14 d.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Wywóz mas ziemnych z korytowania na odległość do 5km	m ³	8.00		
15 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	64.00		
16 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, warstwa gr.15 cm	m ²	64.00		
17 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	86.00		
18 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych	m	112.00		
19 d.2	KNNR 6 0404-05	Ułożenie palisady betonowej 10x35cm	m	29.00		
20 d.2	KNNR 6 0404-05	Ułożenie palisady betonowej 12x18x80cm	m	4.50		
21 d.2	KNNR 6 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m	6.10		
22 d.2	KNNR 2 0106-02	Betonowanie fundamentów 0,25x0,25x0,70 niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym pod słupki poręczy	m ³	0.25		
23 d.2		Uporządkowanie terenu - kalkulacja własna	kpl.	1.00		
Razem dział Budowa dojścia, schodów, pochylni i tarasu						
3	Ogrodzenie					
24 d.3	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie. F=212,0 x 1,5 = 318,00	m ²	318.00		
25 d.3	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie ~2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	97.00		
26 d.3	KNNR 2 1601-02	Montaż cokołów prefabrykowanych do ogrodzeń panelowych	m	107.00		
27 d.3	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie ~2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych ustawiane nad cokołem prefabrykowanym	m	107.00		
28 d.3	KNR-W 2-02 1808-11	Montaż bramy dwuskrzydłowej panelowej szerokości 4, 0m	kpl.	1.00		
29 d.3	KNR-W 2-02 1808-02	Montaż furtki panelowej szerokości 1,0m	kpl.	2.00		
Razem dział Ogrodzenie						

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: