

WYKAZ WPROWADZONYCH ZMIAN
ORAZ WYKAZ PRAC WYŁĄCZONYCH DO REALIZACJI W II -ETAPIE
DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 119008E
MARŻYNEK – MŁODAWIN GÓRNY– WYGIELZÓW (GMINA ZAPOLICE)

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią :

1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Zapolice, a Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym, „NIWELLA” s.c. z Bełchatowa.
2. Ustalenia poczynione z Inwestorem odnośnie zakresu wprowadzonych zmian.

II. ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

- Opracowanie dotyczy drogi gminnej Nr 119008E Marżynek – Młodawin Górny – Wygielzów - gmina Zapolice : Etap III Marżynek – odcinek I przez wieś o długości 857,48m oraz odcinek II w rejonie skrzyżowania W-7 o długości 60,19m.

W zakres zmian wchodzi :

- Podbudowę gr. 20cm z tłucznia frakcji 31,5/63mm (zamiałowanie górnej warstwy) zastąpiono kruszywem łamanym: dolna warstwa gr. 15cm kruszywo frakcji 0/63mm i górna warstwa gr. 5cm kruszywo frakcji 0/31,5mm.
- Nawierzchnia - Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej (AC11S) gr. 4cm. wg PN-EN 13108
- Rury typu DV Optima zastąpiono rurami PVC (szt. ob. min. 8kN/m²).
- Rury osłonowe dwudzielne typu Arot -120/PS zastąpiono rurami osłonowymi, dwudzielnymi o średnicy 120mm.

III. WYKAZ PRAC WYŁĄCZONYCH DO REALIZACJI W II -ETAPIE

Z etapu podstawowego wyłączono do realizacji w II- etapie następujące roboty:

- Skropienie podłoża przed wykonaniem warstwy ścieralnej jezdni.
- Wykonanie drugiej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.
- Umocnienie dna i skarp rowów przy przepustach zlokalizowanych w rowach przydrożnych- w niniejszym zakresie zwiększono powierzchnię plantowania i obsiania trawą.
- Umocnienie dna i skarp rowów przy przepustach i rowach krytych zlokalizowanych pod jezdnią- w niniejszym zakresie zwiększono powierzchnię plantowania i obsiania trawą.