






1. TYNK, OBRÓBKİ, DRZWI W ELEWACJI  
WYKOŃCZONE TYNKIEM,  
BLACHA MATOWA  
NA RĄBEK STOJĄCY NA DACHU  
W TYM SAMYM KOLORZE  
- SZARY JEDNWABISTY  
RAL 7044, BLACHA NP. SSAB 255





2. POKRYCIE DACHU I ŚCIAN  
DACHÓWKA ELEWACYJNA  
W KOLORZE NATURALNYM,  
CEGLASTYM

1. TYNK, OBRÓBKİ, RYNNY, RURY  
SPUSTOWE I BLACHA MATOWA  
NA RĄBEK STOJĄCY NA DACHU  
W TYM SAMYM KOLORZE  
- SZARY JEDNWABISTY  
RAL 7044, BLACHA NP. SSAB 255



3. ŻALUZJE FASADOWE,  
STOLARKA, ŚLUSARKA  
OKIENNA  
I DRZWIOWA,  
TYNK WE WNEKACH,  
OBRÓBKİ W KOLORZE RAL 7022



4. TYNK, OBRÓBKİ  
I BLACHA MATOWA  
NA RĄBEK STOJĄCY NA DACHU  
W TYM SAMYM KOLORZE  
- SZARY OLIVKOWY  
RAL 7033, BLACHA NP. SSAB 814



5. ZADASZENIE  
- DREWNO NATURALNE,  
JASNE

UWAGI:

1. Kolorystykę należy traktować jako referencyjną wraz z opisami ich właściwości oraz jakością materiału, wybór zamienników należy każdorazowo zatwierdzić z Inwestorem.
2. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
3. Kolory wybrane zostały ze wzornika NCS i RAL lub nazwa koloru producenta.
4. Kolory na arkuszach i wizualizacjach nie odzwierciedlają prawdziwej barwy, niezbędne sprawdzenie i porównanie z wymienionymi wzornikami kolorów.
5. Dla zachowania jednolitego wyglądu należy instalować wszystkie elementy fasadowe (tynki) od jednego dostawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia próbek materiałowych i rozwiązań np. w formie mock'upów na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
7. Palność materiałów fasadowych zgodnie z wymaganiami WT.